

# ScanSnap S1100i Especificaciones

Nombre de producto		ScanSnap S1100i
Sistemas operativos soportados		Compatible con Windows y Mac OS, consulte <a href="http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es">http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es</a> para obtener más información
Tipo de escáner		CDF (Alimentación continua), una cara dos salidas (en forma de U y recta).
Modos de digitalización		Escaneo simplex, Escala de grises / Monocromo / Automático (detección de color / escala de grises / monocromo)
Sensor de imagen		Color CIS x 1
Fuente de luz		3 Color LED (rojo / verde / azul)
Resolución óptica		600 dpi
Velocidad de escaneo <sup>1</sup> (A4 vertical)	Modo Auto <sup>2</sup>	Simplex: 7,5 segundos / página
	Modo Normal	Simplex: 7,5 segundos / página (150 dpi)
	Modo Mejorado	Simplex: 7,5 segundos / página (200 dpi)
	Modo Óptimo	Simplex: 7,5 segundos / página (300 dpi)
Tamaño de documento	Modo normal sin Carrier Sheet	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta postal, Tarjeta de visita, Carta doble, Carta, Legal y tamaño Personalizado Mínimo : 25,4 x 25,4 mm / Máximo : 216 x 360 mm / Detecta automáticamente el tamaño del documento
	Modo normal con Carrier Sheet	Utilice el Carrier Sheet para digitalizar documentos A3, B4 o doble letter, así como fotografías
	Long paper scanning <sup>3</sup>	863 mm
Gramaje de papel recomendado		52 a 209 g/m <sup>2</sup> (Recorrido recto) / 52 a 80 g/m <sup>2</sup> (Recorrido en U) Se pueden escanear tarjetas (vertical/apaisado), sin relieve : 0,76 mm o menos / con relieve : 0,76 + 0,48 mm (Conforme ISO7810)
Configuración de papel		Lado frontal
Interfaz <sup>4</sup>		USB 2.0 (USB 1.1 Soportados)
Alimentación eléctrica		AC 5V / 0,5A (x 1 puerto)
Consumo de energía		Durante el funcionamiento: 2,5W o menos (Durante el modo de reposo: 1W o menos) Durante el modo de espera: 0,5W o menos
Entorno de funcionamiento		Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) / Humedad relativa: 20 al 80 % (sin-condensación)
Dimensiones (An x P x Al) <sup>5</sup> / Peso del dispositivo		273 x 47,5 x 34 mm / 350g
Cumplimiento medioambiental		ENERGY STAR® / RoHS <sup>6</sup>
Controlador		Controlador específico (No compatible con TWAIN / ISIS <sup>7</sup> )

<sup>1</sup> Las velocidades pueden variar en función del sistema empleado. Velocidad de escaneo medida desde que empieza la alimentación del documento hasta la salida completa del documento tras la selección previa y el pulsado del botón de escaneo (no se incluye el tiempo de calentamiento). El tiempo de calentamiento es menor de 2 segundos (o menor de 3 segundos desde que se cierra la cubierta del alimentador).

<sup>2</sup> Los documentos de aproximadamente 148 mm de largo o menos son escaneados en modo "Superior", mientras que otros documentos son escaneados en "Mejorada"

<sup>3</sup> El S1100 es capaz de escanear documentos con una longitud superior a A4. Esta función está disponible para todos los modos, salvo el modo "Excelente"

<sup>4</sup> Compatible con puertos USB 3.0, aunque la conexión tendrá una velocidad de USB 2.0

<sup>5</sup> Cuando la guía de salida del papel se encuentra plegada

<sup>6</sup> PFU LIMITED, una empresa de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos de RoHS (2002/95/EC)

<sup>7</sup> El software se puede descargar desde el sitio web de ScanSnap <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>

<sup>8</sup> Disponible mediante actualización online

Software integrado	Propósito	Software	PC Compatible	MAC Compatible
	Controlador de escáner	ScanSnap Manager	✓	✓
	Gestión de archivos	ScanSnap Organizer	✓	✓
	Gestión de tarjetas de visita	CardMinder <sup>®</sup>	✓	✓
	Reconocimiento de texto	ABBYY FineReader para ScanSnap <sup>™</sup>	✓	✓
	Cloud	Evernote	✓	✓
	Software de enlace ECM	Escanear a Microsoft <sup>®</sup> SharePoint <sup>™</sup>	✓	✓
	Gestión de recibos	ScanSnap Receipt <sup>®</sup>	✓	✓
	Sincroniza sus dispositivos	ScanSnap Sync <sup>®</sup>	✓	✓



Consumibles y opciones	Número de pieza	Comentarios
Kit de mantenimiento	SC-CLE-55	Toallitas 24 líquido de limpieza impregnadas
Carrier sheets	PA03360-0013	Cada pack contiene 5 carrier sheets. Se recomienda sustituir el carrier Sheet cada 500 capturas realizadas con él.
Bolsa de transporte	PA03610-0001	Bolsa de transporte para S1100i

Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetos a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. No son vinculantes todas las indicaciones. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones sobre el producto están sujetas a cambios sin previo aviso, debido a modificaciones del mismo. Apple iPad, iPhone, iPod Touch e iTunes son marcas de Apple Inc., registrado en US y otros países. App Store es la marca de un servicio de Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited  
Hayes Park Central  
Hayes End Road, Hayes  
Middlesex UB4 8FE  
Reino Unido  
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited  
Frankfurter Ring 211  
80807 Munich  
Alemania  
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italia  
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited  
Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
España  
Tel: +34 91 784 90 00

[www.ScanSnapit.com](http://www.ScanSnapit.com)