

## Especificaciones técnicas

<b>Nombre del producto</b>	<b>iX1600</b>
Tipo de escáner	Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, Escáner de ESCRITORIO dúplex
Tipo de sensor de imagen	Sensor de imagen de contacto de color (CIS) (frontal y trasero)
Fuente de luz	LED de 3 colores (Rojo/Verde/Azul)
Resolución óptica	600 dpi
Velocidad de digitalización (A4 vertical)	40 páginas por minuto (300 ppp)
Tamaños estándar	A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, legal
Tamaños personalizados	Mínimo: 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2") Máximo: 216 mm x 360 mm (8,5" x 14,17")
Tamaños de alimentación manual	A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pda.)
Gramajes admitidos	40 g/m <sup>2</sup> a 209 g/m <sup>2</sup> (11 lb a 56 lb) <i>varía en función del tamaño del papel</i>
Digitalización de tarjetas	Tarjeta de 0,76 mm o menos (no en relieve) 0,76 + 0,48 mm (en relieve) (En conformidad con ISO7810) con orientación horizontal
Capacidad de alimentación	50 x A4 80 g/m <sup>2</sup> <i>varía según el grosor del papel</i>
Detección de alimentación múltiple	Detección de solapamiento (sensor ultrasónico), detección de longitud
Funciones de procesamiento de imágenes	Automático: detección de tamaño, detección de color, recorte, corrección de inclinación, orientación automática, detección/eliminación de página en blanco. Suavizado de imagen, énfasis de imagen, difusión de errores, corrección de bordes, compresión JPEG, reducción de rayas verticales
Tipos de archivo de salida	JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda PDF con contraseña, PDF/A
Interfaz Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n Banda de frecuencia: 2,4 GHz
Modos de conexión Wi-Fi	Modo de conexión de punto de acceso (Modo de infraestructura) Modo de conexión directa (Modo ad hoc)
Interfaz USB	USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 (conector tipo B)
Pantalla táctil LCD	TFT de 4,3 pulgadas en color con funcionamiento de pantalla táctil
Requisitos de potencia	100V – 240V CA (50/60 Hz)
Consumo de energía	Modo de funcionamiento: 17 W o menos Modo de reposo: 1,5 W o menos (Conexión USB)
Entorno operativo	Rango de temperatura de funcionamiento: de 5°C a 35°C Rango de humedad de funcionamiento: del 20 % al 80 % (sin condensación)
Dimensiones del dispositivo (altura x ancho x profundidad)	292 mm x 161 mm x 152 mm (11,50" x 6,34" x 5,98")
Peso del dispositivo	3,4 kg (7,5 lb)
Controlador del dispositivo	Controlador específico de ScanSnap Windows®: no es compatible con TWAIN/ISIS® macOS: no es compatible con TWAIN
Cumplimiento con la normativa medioambiental	ENERGY STAR® / RoHS
Garantía estándar	1 año

## Software

Paquete de software	
Windows	macOS®
ScanSnap Home <sup>1</sup>	
ScanSnap Manager	
Kofax® Power PDF Standard <sup>2</sup>	Kofax® Power PDF Standard for Mac <sup>2</sup>
ABBYY FineReader for ScanSnap™ <sup>1</sup>	

*Nota: Es necesario tener conexión a Internet para descargar el paquete de software*

<sup>1</sup> Incluye cuatro licencias de usuario <sup>2</sup> Incluye una licencia de usuario

## Accesorios

Accesorios recomendados	Número de referencia de la pieza	
Bolsa de transporte de Tipo 5 para el ScanSnap	Almacena el escáner y sus accesorios, protegiéndolos del polvo y de los arañazos	PA03951-0651
Hojas portadoras (paquete de 5)	Fundas transparentes para digitalizar documentos A3, pequeños, delicados o dañados	PA03360-0013
Hojas portadoras de fotos (paquete de 3)	Fundas transparentes para digitalizar fotografías y postales	PA03770-0015
Toallitas limpiadoras	Paquete de 24 toallitas limpiadoras para ScanSnap	CON-CLE-W24
Conjunto de consumibles	Incluye 1 rodillo de recogida y 1 rodillo de freno. Vida útil estimada hasta 200 000 digitalizaciones	CON-3656-200K
Ampliación de la garantía de 3 años	Amplía la garantía estándar de 1 año a 3 años	U3-EXTW-DKT

Obtén más información sobre las especificaciones y los requisitos mínimos del sistema en [ScanSnapit.com](http://ScanSnapit.com)

©2020 PFU Limited. Todos los derechos reservados. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager y sus logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PFU Limited en Japón. ©2020 Fujitsu Limited. Todos los derechos reservados. Fujitsu, el logo de Fujitsu y el símbolo de Infinity son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PFU Limited en Japón y/o en otros países. Todos los derechos reservados. ABBYY y FineReader son marcas registradas de ABBYY Software, Ltd. que puede estar registrada en algunas jurisdicciones. ©2020 Microsoft Corporation. ©2020 ABBYY Software Ltd. Todos los derechos reservados. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® y sus logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países. ©2020 OpenText Corporation. Todos los derechos reservados. ISIS™ y su logo son marcas registradas de OpenText Corporation en Estados Unidos y/o otros países. ©2020 Kofax Inc. Todos los derechos reservados. Kofax, Power PDF Standard y Power PDF Standard for Mac y sus logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Kofax Inc. Wi-Fi y Wi-Fi Protected Setup son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. Los demás nombres de productos o empresas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.



PFU Limited, a Fujitsu company, ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR® con respecto a la eficiencia energética. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de Estados Unidos.

**PFU (EMEA) Limited**  
4th Floor, Belmont  
Belmont Road  
Uxbridge, UB8 1HE  
United Kingdom

**PFU (EMEA) Limited**  
Tower 2  
Mies-van-der-Rohe  
Straße 8  
80807 München  
Germany

**PFU (EMEA) Limited**  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italy

**PFU (EMEA) Limited**  
Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
Spain

Tel: +44 (0)20 8573 4444 Tel: +49 (0)89 32378 0 Tel: +39 02 26294 1

Para obtener más información relacionada con ScanSnap, consulte nuestro sitio web en : [www.scansnapit.com](http://www.scansnapit.com)

